

MONTAGEMERKBLATT(PET-Folien)

Der Inhalt wird Vertragsbestandteil

Verkauf und Installation unserer Erzeugnisse erfolgt ausschließlich nach unseren AGB bzw. den Angaben der Hersteller.

Für spezielle Anwendungen sollten eigene Tests durchgeführt werden, da wir dafür nicht haften können.

Im Allgemeinen werden unsere Fensterfolien von innen verlegt (bis 15 Jahre Garantie!)

Speziell verfügbare Außenfolien bedeuten höheren Aufwand und höhere Kosten.

Bitte beachten Sie, dass unsere Fensterfolien ca. 4 Wochen zur Trocknung und Aushärtung benötigen. (Verarbeitung nicht unter 5grd Außentemperatur)

Bei Sicherheitsfolien kann sich dieser Vorgang auf 12 Wochen erhöhen.

Ein anfänglich möglich sichtbarer, milchiger Film oder kleine Bläschen verschwinden spätestens nach der angegebenen Trockenzeit.

Bei Verlegung von klaren Sicherheitsfolien auf Isoglas mit einer VSG-Scheibe, kann es zu einer optischen Eintrübung kommen!

Wir weisen darauf hin, dass es in Bereichen mit Personenverkehr, durch Handtieren mit Papier, Textilien oder Türbewegungen usw. zu Staubaufwirbelungen kommen kann, welche zu Microeinschlüssen unter der Folie führen können. In der Regel werden aber hierdurch weder Klarheit noch Klebekraft beeinflusst. Staubquellen wie Rollos, Gardinen und Lamellen sollten daher im Idealfall vor der Montage entfernt werden.

Optimale Optik und Haftfähigkeit kann nur auf absolut planen und sauberen Flächen(Gläsern) erreicht werden. Die Gläser werden dabei standardmäßig mit Glashobel abgezogen!

Etwaige Aufkleber o.ä. und Griffe sind vom AG. vorher zu entfernen.

Glasbruchmelder auf Scheiben können von uns ausgespart werden.

Die Sensibilität muss eventuell nachge-regelt werden.

Bedingt durch die max. Rollenbreite von 152 cm muss bei größeren Flächen mit Stoß gearbeitet werden (waagrecht od. senkrecht n. Absprache).

Der Abstand der Bahnen untereinander beträgt dabei max. 0,5 mm, und ist daher nur bei genauer Betrachtung sichtbar. Der Abstand zum Rand beträgt, technologiebedingt, 2-3 mm.

Dieser kann bei Sicherheits- und Außenfolien mit Silikon versiegelt werden.

(rahmenabhängig)

Unsere hochwertigen UV/Sonnenschutzfolien können ausschließlich die atmosphärische UV-Strahlung und Teile der langwelligen IR-Strahlung absorbieren und reflektieren. (Kann auch den Mobilfunkempfang beeinträchtigen) Bei klaren Filmen kann daher bei empfindlichen Textilien auch eine Ausbleichung/Verfärbung auftreten, je nach Sonnenscheindauer.

Auch ungeeignete Lichtquellen im Schauenfensterbereich können selbst dazu beitragen. Ein Austausch der Lichtquellen vom Fachmann und die Wahl eines leicht getönten Filmes führen meist zum gewünschten Erfolg. Im Zweifelsfall empfehlen wir einen 14-tägigen Dekowechsel der empfindlichen Waren, um Folgeschäden auszuschließen.

Beachten Sie bitte, dass bei der Montage Wasser mit Spülmittelzusatz versprüht wird. Daher bitten wir, dass vor der Montage der Auftraggeber/Nutzer für entsprechende Baufreiheit im Fensterbereich sorgt.

Wir haften daher nicht für Wasser- oder Folgeschäden, welche durch mangelnde Baufreiheit beim Montieren auftreten.

Die spätere Reinigung sollte nach der ausgehändigten Pflegeanleitung erfolgen.

www.eichhorn-service.de
email: info@eichhorn-service